

neisser-geo.de



NEISSER
GEOPRODUKTE

NeiG Hydroseeder

HG 2000 T (Traktoraranbau)

WIR SIND
EROSIONSSCHUTZ
nachhaltig - natürlich - kompetent





NeiG Hydroseeder HG 2000 T

Der **NeiG Hydroseeder HG 2000 T (Traktoranbau)** wurde für den mobilen Einsatz an einem Traktor von 70 - 130 PS entwickelt. Die Maschine wird an die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angebracht. Er ist das ideale Gerät für mittlere Projekte im Garten- & Landschaftsbau und kann auch zur effizienten Begrünung in unwegsamem Gelände eingesetzt werden.

Die **NeiG Hydroseeder-Serie** überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Einzelfertigung der Nassansaatgeräte ein.

Auf Wunsch auch maßgeschneidert nach Ihren individuellen Wünschen.

TECHNISCHE DATEN

Tank (Volumen)	Feuerverzinkter Stahltank, Inhalt 2000 Liter, montiert auf einem geneigten Rahmen. Auffangbehälter mit Ansaugflansch zur vollständigen Entleerung. Rahmen pulverbeschichtet. Am Rahmen angeschweißte Stapleraufnahmen zur Neigung des Gerätes für die vollständige Entleerung.
Pumpe	Selbstansaugende Exzenter-Schneckenpumpe, angetrieben über die Heckzapfwelle des Traktors. Durchflussmenge: 520 l / min Reichweite: ca. 35-40 m Betriebsdruck 14 bar.
Rührwerk / interne Zirkulation	Mechanisches Rührwerk mit drei Paar in zwei Richtungen beweglichen Drehpaddeln, montiert auf externen schwingenden Trägern, angetrieben von einem außen liegenden Hydraulikmotor. Interne Rückführung der Anspritzmasse. 2-Zoll dicke, verzinkte Rohrleitungen. 360 Grad horizontal und vertikal drehbare Kanone, montiert auf einem Messingrahmen mit 2 1/2-Zoll Kugellagern.
Ölhydraulisches System	Ölhydraulische Rohrleitungen mit Schnellverschlusskupplung. Vorbereitet für den Anschluss an das Traktorsystem durch Schnellkupplungen.
Zubehör	3 austauschbare Düsen, 5,0 Meter Saugleitung mit Sicherheitsventil.
Abmessung / Leergewicht	1.000 x 2.550 x 1.750 mm 900 kg