

neisser-geo.de



NEISSER
GEOPRODUKTE

NeiG Hydroseeder

HG 500 T (Traktoraranbau)

WIR SIND
EROSIONSSCHUTZ
nachhaltig - natürlich - kompetent





NeiG Hydroseeder HG 500 T

Der **NeiG Hydroseeder HG 500 T (Traktoranbau)** wurde für den mobilen Einsatz an einem Traktor bis 70 PS entwickelt. Die Maschine wird an der Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angebracht. Er ist sowohl für kleinere Projekte im Garten- & Landschaftsbau als auch für Einsätze in schwer zugänglichem Gelände geeignet.

Die **NeiG Hydroseeder-Serie** überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Einzelfertigung der Nassansaatgeräte ein.

Auf Wunsch auch maßgeschneidert nach Ihren individuellen Wünschen.

TECHNISCHE DATEN

Tank (Volumen)	Polyethylen HD, Inhalt 500 Liter, auf einem geneigten Rahmen montiert. Sammelbehälter mit Ansaugflansch für die vollständige Entleerung. Zwei Stapler-Aufnahmetaschen unten am Rahmen angeschweißt. Rahmen pulverbeschichtet.
Pumpe	Selbstansaugende Exzenter-Schneckenpumpe, angetrieben über die Heckzapfwelle des Traktors. Durchflussmenge: 200 l / min Reichweite: ca. 15 - 20 m. Betriebsdruck 10 bar.
Rührwerk / interne Zirkulation	Mechanisches Rührwerk mit drei Paar in zwei Richtungen beweglichen Drehpaddeln, montiert auf externen schwingenden Trägern, angetrieben von einem außen liegenden Hydraulikmotor. Interne Rückführung der Anspritzmasse. 2-Zoll dicke, verzinkte Rohrleitungen. 360 Grad horizontal und vertikal drehbare Kanone, montiert auf einem Messingrahmen mit 2 1/2-Zoll Kugellagern.
Ölhydraulisches System	Ölhydraulische Rohrleitungen mit Schnellverschlusskupplung. Vorbereitet für den Anschluss an das Traktorsystem durch Schnellkupplungen.
Zubehör	3 austauschbare Düsen, 5,0 Meter Saugleitung mit Sicherheitsventil.
Abmessung / Leergewicht	1.500 x 1.500 x 1.500 mm 220 kg