


NeiG U-Bügel 230
NeiG u-shaped fixing pins 230

Drahtbügel:
Befestigung aus blankem Stahldraht.
U-förmig gebogen.

fixing material:
Fixing pins from bright wire.
U-shaped.

Material

material

Material material	blanker Stahldraht bright wire
Länge length	230 mm
Drahtdurchmesser wire diameter	Ø 3,50 mm
Toleranz Drahtdurchmesser tolerance wire diameter	+/- 0,05 mm
Zugfestigkeit Draht tensile strength wire	600 - 800 N/mm ²
Toleranz Zugfestigkeit Draht tolerance tensile strength wire	676 - 693 N/mm ²

Chemische Zusammensetzung Draht

chemical composition wire

C Kohlenstoff carbonium	0,10 %
P Phosphor ³ phosphor ³	0,035 %
S Schwefel sulphur	0,035 %
Si Silicium silicium	0,30 %
Mn Mangan mangan	0,60 %

Abnahmemenge

purchase quantity

Stück im Karton pieces per package	250 Stück
Karton pro Palette packages per pallet	100 Stück
Gewicht pro Karton weighth per package	9,00 kg

Ladekapazität

loading capacity

LKW mit Plane (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

loading capacity,

standard truck (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

Auf Anfrage / upon request

Zolltarifnummer 73 26 20 00
 customs tariff number

 Aktuelle Werte finden Sie auf
<https://neisser-geo.de/download>

 Current results can be found on
<https://neisser-geo.de/download>