

neisser-geo.de



NEISSER
GEOPRODUKTE

NeiG

Wiesensamensammler Wiesefix WSH 120

WIR SIND
EROSIONSSCHUTZ
nachhaltig - natürlich - kompetent





NeiG Wiesenamensammler Wiesefix WSH 120

Die NeiG Wiesenamensammler Wiesefix-Reihe überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Fertigung der Samensammler ein.

Der NeiG Wiesenamensammler Wiesefix WSH 120 ist mit einer Arbeitsbreite von 1,20 Metern eines der kleineren Geräte unserer Anbaugeräte.

Bei seinem Einsatzgewicht von 250 kg eignet er sich zum Anbau an einen Traktor oder einen Einachser mit Hydrauliksystem ab ca. 20 Liter Ölmenge (z.B. Brielmaier, o.ä.). Leicht und wendig stellt er somit nur geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug. Eine Adaption an Motormäher ist möglich.

Seitliche Gleitkufen mit Halmabweiser sind bei unserem NeiG Wiesenamensammler Wiesefix WSH 120 Standard. Optional können die Geräte mit zusätzlichen Stützrädern in unterschiedlichen Ausführungen (extrabreit und -stabil, 360-Grad drehbar) ausgestattet werden.

Alle Geräte der NeiG Wiesenamensammler Wiesefix-Reihe sind für ein Ernteverfahren mittels Bürste geeignet, sowohl für alle Samen einheimischer Wildgräser und -kräuter, aber auch weiterhin für den konventionellen Wiesenbereich bzw. Stauden- und Blumenanbau.

Sie garantieren eine hohe Samenausbeute, indem eine mehrmalige Ernte möglich ist und der Bestand mähbar bleibt. Das Gerät besitzt eine geschützte Saatgutvorreinigung über ein Siebssystem. Dieses wiederum ist so konstruiert, dass »mitgeerntete« Insekten überleben.

Das geringe Einsatzgewicht ist ein weiterer Vorteil: hierdurch werden die zu beerntenden Flächen geschont.

TECHNISCHE DATEN

NeiG Wiesenamensammler Wiesefix WSH 120	Wiesenamensammler-Erntemaschine als Anbaugerät mit Hydraulikantrieb über das Trägerfahrzeug. Stahlrahmen mit Aluminium-Auffangbehälter mit Sichtfenster und Deckel. Anbau über Dreipunkt-Aufhängung Standard, Kat 1/2. Zwei Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen 3/8", 1 x EW + Rücklauf oder 1 x DW erforderlich.
Auffangbehälter / Fassungsraum	Geteilt, mit aufklappbarer Siebeinlage für die Trennung des Saatgutes von den Halmen und unerwünschten Pflanzenteilen, die im oberen Teil des Behälters abgelegt werden. Fassungsvermögen Samenraum ca. 80 Liter. Entleerung über eine Bodenklappe.
Ausstattung	Seitliche Kufen mit Halmabweiser. Optional können die Geräte mit zusätzlichen Stützrädern in unterschiedlichen Ausführungen (extrabreit und -stabil, 360-Grad drehbar) ausgestattet werden. BITTE BEACHTEN SIE: bei Anbau an einen Einachser mit Hydrauliksystem sind Stützräder Pflicht (Ausführung an extra stabiler Aufhängung gegen Aufpreis).
Bürste / Bürstenantrieb	Arbeitsbreite 120 cm, Bürstendurchmesser 270 mm, Antrieb durch Hydraulikmotor, regelbar. Über Drossel begrenzbar.
Abmessungen / Gewicht	Breite 1.600 mm, Länge 900 mm, Höhe 1.000 mm. Gewicht ca. 250 kg.