



## NeiG C-Ringe für Gabionen und Fellsicherung; Ø 3,00 mm

NeiG c-rings for gabions and rockfall protection; Ø 3,00 mm

### C-Ringe mit Zn/Al-Legierung (Galfan)

Rundverschlussklammern aus Stahldraht mit Zink-Aluminium-Legierung für die Verbindung von Gabionengittern oder auch Steinschlagschutznetzen. GALFAN-Draht weist im Vergleich zu herkömmlich verzinktem Draht einen erhöhten Korrosionsschutz auf.

### c-rings with Zn/Al-alloy (Galfan)

Round locking clips made of steel wire with zinc-aluminium alloy for connecting gabion grids or rockfall protection nets. Compared to conventionally galvanized wire, GALFAN wire has an increased corrosion protection.

### Verpackungseinheit

packacking unit

Stück in Karton length	1.600 Stück
Gewicht pro Karton weight per carton	7,5 kg
Andere Ausführungen z.B. Edestahl auf Anfrage. Further versions e.g. stainless steel on request.	

### Eigenschaften

specifications

Material material	Stahldraht mit Zink-Aluminium-Legierung (nach EN 10244-2) steel wire with zinc-aluminum alloy (according to EN 10244-2)
Durchmesser diameter	3,00 mm
Walzung rolling	3,05 x 2,88 mm
Höhe height	24 mm
Äußere Breite exterior width	45 mm
Innere Breite inner width	25 - 29 mm
Legierung alloy	aus ~95 % Zink und ~ 5 % Aluminium + Mischmetall from ~95 % zinc and ~ 5 % aluminum + mixed metal
Schichtdicke (EN 10244-2) coating thickness (EN 10244-2)	min. 200 g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit Draht tensile strength wire	1.750 - 1.900 N/mm <sup>2</sup>

### Ladekapazität

loading capacity

LKW mit Plane (13,60 x 2,40 x 2,70 m)  
loading capacity  
standard truck (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

auf Anfrage / upon request

Zolltarifnummer 83 05 20 00  
customs tariff number

Stand: 2022\_03  
Current state: 2022\_03

Aktuelle Werte finden Sie auf  
<https://neisser-geo.de/downloads>  
Current results can be found on  
<https://neisser-geo.de/downloads>

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Eigenüberwachung.  
Our products are subject to continuous self-monitoring.