



NeiG Viereckgeflecht ZnAl-Beschichtung 40 x 40 mm; Ø 2,5 mm

NeiG square netting zinc-aluminum coating 40x40mm; Ø2,5mm

Steinschlagschutznetz

Viereckmaschiges Drahtgeflecht aus Stahldraht.

rockfall protection netting

Square wire netting made of steel wire.

Eigenschaften

specifications

Material material	Stahldraht mit Zink-Aluminium-Beschichtung (mind. Klasse A nach EN 10244-2) steel wire with zinc-aluminum coating (min. class A according to EN 10244-2)
Maschenweite mesh	40 x 40 mm
Drahtdurchmesser thread diameter	2,5 mm
Zugfestigkeit Draht (EN 10223-3) tensile strength wire (EN 10223-3)	440 - 540 N/mm ²
Gesamtgewicht total weight	1,86 kg/m ²

Rollenabmessungen Standard

standard roll dimensions

Breite width	3,00 m
Länge length	15,00 m
Fläche area	45 m ²
Gewicht/Rolle weight per roll	83,7 kg
Andere Abmessungen auf Anfrage. Further dimensions upon request.	

Ladekapazität

loading capacity

LKW mit Plane (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

loading capacity

standard truck (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

auf Anfrage / upon request

Zolltarifnummer 73 14 41 00
 customs tariff number

Stand: 2020_10

Current state: 2020_10

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Eigenüberwachung.

Our products are subject to continuous self-monitoring.

 Aktuelle Werte finden Sie auf
<https://neisser-geo.de/downloads>

 Current results can be found on
<https://neisser-geo.de/downloads>