



NEISSER
GEOPRODUKTE

NeiG Modellübersicht

Wiesensamensammler Wiesefix®

2026



Nature. Needs. Neisser.



NeiG Wiesensamensammler Wiesefix EVO II

Die neue handgeführte und sehr flexible Version mit starkem Elektromotor

Die Idee „Bürsten statt Mähen“ stellt die Grundlage der Entwicklung des Wiesensamensammlers Wiesefix® dar. Saatgut von Wildblumen und -gräsern lässt sich erfolgreich ernten, ohne dass die Spenderfläche gemäht werden muss oder der Aufwuchs verloren ginge.

Für den handgeführten Wiesefix EVO II mit Elektromotor ist kein Trägerfahrzeug notwendig. Er kann ganz einfach über die Steuereinheit am Lenker gefahren und gesteuert werden. Die Geschwindigkeit der Bürste kann ebenso über einen Drehschalter stufenlos eingestellt werden.

Mit zwei mächtigen 20-Zoll-Rädern, zwei verstellbaren Front-Rädern und der stabilen Stahlrohr-Deichsel kann der Wiesefix EVO II extrem flexibel und wenig eingesetzt werden. Aufgrund der sehr einfachen, aber zuverlässigen Steuerung ist er zudem schon nach einer kurzen Einführung auch von ungeübten Kräften problemlos zu benutzen und garantiert eine hohe Samenausbeute.

Die NeiG Wiesefix-Reihe überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau, eine Menge Forschungsarbeit und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Fertigung der Samensammler ein.

Die modernen Geräte besitzen hochwertige 36V-Akkus und neu entwickelte, extrem starke Antriebsmotoren, die nahezu geräuschlos sind und stufenlos regelbar eine Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h erreichen.

Alle Geräte sind sowohl für ein Ernteverfahren einheimischer Wildgräser und -kräuter, als auch für die Samenernte im konventionellen Wiesenbereich oder Wildkräuteranbau mittels Bürste geeignet.

Eine mehrmalige Ernte ist möglich und der Bestand bleibt mähbar, zudem werden die Flächen durch das geringe Einsatzgewicht geschont.

Technische Daten **Wiesefix EVO II**



Elektroantrieb über zwei Radmotoren mit Lithium-Ionen-Akkus mit je 36V/630Wh, Geschwindigkeit von 0-6 km/h regelbar



Aluminium-Auffangbehälter mit Siebeinlage zur Vorreinigung des Saatguts, ca. 50l Fassungsvermögen



Stahlrahmen und Stahlrohr-Deichsel mit angebautem Lenker, alle Metallteile sind pulverbeschichtet



Bürste mit Arbeitsbreite ca. 75 cm ist separat steuerbar, der Bürstendurchmesser beträgt ca. 270 mm



Breite 1.100 mm, Länge 1.730 mm je nach Deichselstellung, Höhe 880 mm je nach Deichselstellung, Gewicht ca. 148 kg



Die Vorteile des **neuen EVO II** auf einen Blick



Komplett überarbeitete Steuerung, dazu bis vier Räder statt zwei, viel mehr Komfort und Robustheit durch massive Ausführung



Bürstentechnik der neuesten Generation, die kurzen und spiralförmig angeordneten Borsten greifen auch bei starkem Wuchs



Aufbau deutlich kompakter und fast um die Hälfte reduziert, dadurch besserer Schwerpunkt und mehr Übersicht



Neue Akkutechnologie und -anzeige perfekt abgestimmt für sehr zuverlässige Dauereinsätze und jederzeit volle Kontrolle



Neue Motorbremse vereinfacht das Handling am Hang deutlich und sorgt für komfortables Fahren





NeiG Wiesensamensammler WieseFix 070A 4x4

Die selbstfahrende Erntemaschine mit zwei 800W-Elektromotoren und optional mit Sulky

Der selbstfahrende allradbetriebene WieseFix® 070A 4x4 ist mit seinen zwei leistungsstarken Elektromotoren mit jeweils 800 Watt eine enorme Arbeitserleichterung. Die vier Batterien mit insgesamt 48V ermöglichen je nach Gelände und Beanspruchung eine Arbeitsdauer von bis zu 6 Stunden pro Batterieladung und geben Ihnen somit ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität.

Durch die Elektromotoren ist die Maschine nahezu geräuschlos und frei von jeglichen Abgasen, daher ist sie für diese Arbeiten inmitten der Natur perfekt geeignet.

Der WieseFix 4x4 hat einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang, wobei die Geschwindigkeit stufenlos geregelt werden kann. Vorwärts können Sie mit bis zu 6 km/h und rückwärts mit 2 km/h ganz sicher alle Hürden meistern. Dabei sind Steigungen bis 15° dank der Leistung der Motoren kein Hindernis. Das Gefälle wird dank der hydraulischen Scheibenbremsen problemlos gemeistert.

Wie bei allen Modellen der NeiG WieseFix-Reihe wird auch beim selbstfahrenden 4x4 besonders auf die Qualität geachtet. Durch die Knicklenkung und die hydraulische Kippvorrichtung lassen sich sowohl die Maschine als solche wie auch die Bürste vorne sehr komfortabel und zuverlässig bedienen und einstellen.

Mit dem erstklassigen und kraftvollen Allradantrieb und einer Arbeitsbreite von ca. 75 cm können Sie die Spenderflächen spielend leicht abernten und Ihren WieseFix kinderleicht mit minimalem Kraftaufwand manövrieren.

Alle Metallteile des WieseFix-Aufbaus sind für eine langlebige Nutzung pulverbeschichtet und der Auffangbehälter aus Aluminium verfügt auch hier über die bauartgeschützte Saatgutvorreinigung über die Siebeinlage.

Freuen Sie sich auf einen starken und komfortablen Samensammler!

Technische Daten 070A 4x4



Allradantrieb über zwei Elektromotoren mit je 800W und 48V, 4 Batterien mit 12V und 20 Ah, Knicklenkung und Kippvorrichtung



Aluminium-Auffangbehälter mit Siebeinlage zur Vorreinigung des Saatguts, 50l Fassungsvermögen



Stahlrahmen und Stahlrohr-Deichsel mit angebautem Lenker, alle Metallteile sind pulverbeschichtet



Bürste mit Arbeitsbreite ca. 75 cm ist separat steuerbar, der Bürstendurchmesser beträgt 270 mm



Breite 750 mm, Länge 2.300 mm, Höhe 1.500 mm, Gewicht ca. 330 kg, Ladezeit ca. 8 Stunden



Ihre Vorteile auf einen Blick



Selbstfahrende Erntemaschine auf einer Motorschubkarre mit zwei starken **800W-Elektromotoren** und **4x4 Allradantrieb**



Komfortable Steuerung über die Handgriffe und Schalter, dazu ein **großzügiges Display** für eine gute Übersicht



Enorme Arbeitserleichterung **ohne Abgase**, nahezu geräuschlos und mit guter Rasenbereifung zur Schonung der Spenderfläche



Maximaler Komfort durch den **optional erhältlichen Sulky** als Sitzanhänger zum Mitfahren



Hohe Samenausbeute durch verstellbare Bürste und einfache Gewinnung von echtem, regionalem Saatgut



NeiG Wiefesfix WSH 120

Die Erntemaschine als Anbaugerät mit Hydraulikantrieb für kleinere Trägerfahrzeuge

Sie können den NeiG Wiefesfix® neben den selbstfahrenden Modellen auch als Anbaugerät mit Hydraulikantrieb über das Trägerfahrzeug in verschiedenen Größen einsetzen.

Der Wiefesfix WSH 120 eignet sich mit seinem Einsatzgewicht von nur 250 kg nicht nur zum Anbau an einen Traktor, sondern auch an einen Einachser mit einem Hydrauliksystem ab ca. 20 Liter Ölmenge wie z. B. einen Brielmaier. Der Anbau erfolgt einfach über die Dreipunkt-Aufhängung Standard Kat1/Kat2.

Leicht und wendig stellt er nur geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug und auch eine Adaption an einen Motormäher ist möglich.

Die seitlichen Gleitkufen mit Halmabweiser sind beim WSH 120 Standard, optional kann er aber auch mit zusätzlichen und extrabreiten Stützrädern ausgestattet werden, die äußerst stabil und 360°-drehbar sind.

Auch dieser Wiefesfix überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Fertigung der Samensammler ein.

Durch das schonende Bürsten ist eine hohe Samenausbeute schon alleine dadurch garantiert, dass eine mehrmalige Ernte möglich ist und der Bestand mähbar bleibt.

Insbesondere auch für kleinere Trägerfahrzeuge ist der Wiefesfix WSH 120 mit seiner Arbeitsbreite von 1,20 Metern und seiner hohen Effizienz bei der Ernte von Wiesensamen die optimale Wahl. Die robuste und hochwertige Bauweise garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Zudem ist der WSH 120 wie seine größeren Verwandten sehr einfach zu bedienen und erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand.

Technische Daten WSH 120



Anbaugerät mit Hydraulikantrieb über das Trägerfahrzeug und die Dreipunkt-Aufhängung Standard der Kategorie 1/2



Zwei Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen 3/8", 1 x EW + Rücklauf oder 1 x DW erforderlich



Aluminium-Auffangbehälter mit Siebeinlage zur Vorreinigung des Saatguts, 80l Fassungsvermögen



Bürste mit Arbeitsbreite ca. 120 cm ist separat steuerbar, der Bürstendurchmesser beträgt 270 mm



Breite 1.600 mm, Länge 900 mm, Höhe 1.000 mm, Gewicht ca. 250 kg; **Bei Einachsern sind zudem Stützräder Pflicht!**



Ihre Vorteile auf einen Blick



Mit 1,20 m Arbeitsbreite und nur 250 kg Einsatzgewicht ist der WSH 120 auch **für kleine Trägerfahrzeuge** sehr gut geeignet



Auch **Einachser** mit Hydrauliksystem ab ca. 20 Liter Ölmenge sind geeignet, zusätzliche **Stützräder** hierfür **allerdings Pflicht**



Leichte und wendige Handhabung, geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug, **Adaption an Motormäher möglich**



Geteilter Auffangbehälter mit aufklappbarer Siebeinlage zur **Vorreinigung des Saatguts**, Entnahme über Bodenklappe



Hohe Samenausbeute durch verstellbare Bürste und einfache Gewinnung von echtem, regionalem Saatgut



NeiG Wiefesfix WSH 180

Die Erntemaschine als Anbaugerät mit Hydraulikantrieb und 180 cm Arbeitsbreite

Den NeiG Wiefesfix® WSH 180 können Sie als Anbaugerät an einem Traktor mit Hydraulikantrieb ab ca. 20 Liter Ölmenge und 180-200 bar verwenden. Eine Adaption an einen Motormäher wie z. B. eine Mähraupe ist möglich.

Der Wiefesfix WSH 180 verfügt über ein Einsatzgewicht von nur 280 kg und gehört somit zur mittleren Kategorie der Wiefesfix-Anbaugeräte. Der Anbau erfolgt einfach über die Dreipunkt-Aufhängung Standard der Kategorie 1/2.

Leicht und wendig stellt er nur geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug und bietet ein hohes Maß an Flexibilität trotz der recht großzügigen Arbeitsbreite von 1,80 Metern.

Die seitlichen Gleitkufen mit Halmabweiser sind beim WSH 180 Standard, optional kann er aber auch mit zusätzlichen und extrabreiten Stützrädern ausgestattet werden, die äußerst stabil und 360°-drehbar sind.

Auch dieses Wiefesfix-Anbaugerät überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Fertigung der Samensammler ein.

Durch das schonende Bürsten ist eine hohe Samenausbeute schon alleine dadurch garantiert, dass eine mehrmalige Ernte möglich ist und der Bestand mähbar bleibt.

Insbesondere auch für mittlere Trägerfahrzeuge ist der Wiefesfix WSH 180 mit seiner Arbeitsbreite von 1,80 Metern und seiner hohen Effizienz bei der Ernte von Wiesensamen die optimale Wahl. Die robuste und hochwertige Bauweise garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Zudem ist der WSH 180 wie seine Verwandten sehr einfach zu bedienen und erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand.

Technische Daten WSH 180



Anbaugerät mit Hydraulikantrieb über das Trägerfahrzeug und die Dreipunkt-Aufhängung Standard der Kategorie 1/2



Zwei Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen 3/8", 1 x EW + Rücklauf oder 1 x DW erforderlich



Aluminium-Auffangbehälter mit Siebeinlage zur Vorreinigung des Saatguts, 120l Fassungsvermögen



Bürste mit Arbeitsbreite ca. 180 cm ist separat steuerbar, der Bürstendurchmesser beträgt 270 mm



Breite 2.140 mm, Länge 1.330 mm, Höhe 760 mm, Gewicht ca. 280 kg; **Bei Einachsern sind zudem Stützräder Pflicht!**



Ihre Vorteile auf einen Blick



Mit 1,80 m Arbeitsbreite und **nur 280 kg Einsatzgewicht** ist der WSH 180 auch für mittlere Trägerfahrzeuge sehr gut geeignet



Traktoren mit Hydrauliksystem **ab ca. 20 Liter Ölmenge und 180-200 bar** sind bestens geeignet



Leichte und wendige Handhabung, geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug, **Adaption an Motormäher möglich**



Geteilter Auffangbehälter mit aufklappbarer Siebeinlage zur **Vorreinigung des Saatguts**, Entnahme über Bodenklappe



Hohe Samenausbeute durch verstellbare Bürste und einfache Gewinnung von echtem, regionalem Saatgut



NeiG Wiefesamensammler Wiefefix WSH 210

Die große Erntemaschine als Anbaugerät mit Hydraulikantrieb und 210 cm Arbeitsbreite

Den NeiG Wiefefix® WSH 210 können Sie als Anbaugerät an einem Traktor mit Hydraulikantrieb ab ca. 20 Liter Ölmenge und 180-200 bar verwenden. Eine Adaption an einen Motormäher wie z. B. eine Mähraupe ist möglich.

Der Wiefefix WSH 210 verfügt über ein Einsatzgewicht von 360 kg und ist somit das größte der Wiefefix-Anbaugeräte. Der Anbau erfolgt einfach über die Dreipunkt-Aufhängung Standard der Kategorie 1/2.

Trotz seiner Größe mit gleich 3 Bürsten und einer Arbeitsbreite von insgesamt 2,10 Meter ist er sehr wendig, stellt nur geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug und bietet ein ordentliches Maß an Flexibilität.

Die seitlichen Gleitkufen mit Halmabweiser sind beim WSH 210 Standard, optional kann er aber auch mit zusätzlichen und extrabreiten Stützrädern ausgestattet werden, die äußerst stabil und 360°-drehbar sind.

Auch dieses Wiefefix-Anbaugerät überzeugt durch höchste Qualität der Ausstattung und Materialauswahl. Jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und professionelle Konstruktionstechnik fließen in die Fertigung der Samensammler ein.

Durch das schonende Bürsten ist eine hohe Samenausbeute schon alleine dadurch garantiert, dass eine mehrmalige Ernte möglich ist und der Bestand mähbar bleibt.

Insbesondere auch für größere Flächen ist der Wiefefix WSH 210 mit seiner Arbeitsbreite von 2,10 Metern und seiner hohen Effizienz bei der Ernte von Wiesensamen die optimale Wahl. Die robuste und hochwertige Bauweise garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Zudem ist der WSH 210 wie seine kleineren Verwandten sehr einfach zu bedienen und erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand.

Technische Daten WSH 210



Anbaugerät mit Hydraulikantrieb über das Trägerfahrzeug und die Dreipunkt-Aufhängung Standard der Kategorie 1/2



Zwei Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen 3/8", 1 x EW + Rücklauf oder 1 x DW erforderlich, Ölbedarf 25l/min



Aluminium-Auffangbehälter mit Siebeinlage zur Vorreinigung des Saatguts, 120l Fassungsvermögen



3 Bürsten mit einer Arbeitsbreite á 70 cm, ca. 210 cm gesamt, der Bürstendurchmesser beträgt jeweils 270 mm



Breite 2.700 mm, Länge 900 mm, Höhe 752 mm, Gewicht ca. 360 kg; **Bei Einachsern sind zudem Stützräder Pflicht!**



Ihre Vorteile auf einen Blick



Mit **2,10 m Arbeitsbreite** und 360 kg Einsatzgewicht ist der WSH 210 vor allem auf größeren Flächen sehr effizient



Auch **Einachser** mit Hydrauliksystem ab ca. 20 Liter Ölmenge sind geeignet, **zusätzliche Stützräder allerdings Pflicht**



Leichte und wendige Handhabung, geringe Anforderungen an das Trägerfahrzeug, **Adaption an Motormäher möglich**



Geteilter Auffangbehälter mit aufklappbarer Siebeinlage zur **Vorreinigung des Saatguts**, Entnahme über Bodenklappe



Hohe Samenausbeute durch verstellbare Bürste und einfache Gewinnung von echtem, regionalem Saatgut

Optionales Zubehör



NeiG Akku-Set Wiesefix (für EVO II)



NeiG Ladegerät Wiesefix (für EVO II)



NeiG textiler Ersatz-Samenbehälter (für WSE 070A)



NeiG Tasträder 2 St. (für Anbaugeräte)



NeiG Stützräder extrabreit Wiesefix 2 St. (für Anbaugeräte)



NeiG Heckbeleuchtung LED (für Anbaugeräte)



NeiG Seitenanbau, klappbar für Schlepper (für Anbaugeräte)



NeiG Sitzanhänger / Sulky (für Wiesefix 4x4)



Kontakt & Vertrieb



Nature. Needs. Neisser.

Neisser Geoprodukte GmbH

Vor der Lake 14
57392 Schmallenberg
Tel.: +49 2972 97788-0
Fax: +49 2972 97788-19
info@neisser-geo.de

www.neisser-geo.de

